




HESTIA SOLO CERAMIC
Blanco




HESTIA SOLO CERAMIC
Negro



HESTIA SOLO CERAMIC
Nieve



HESTIA SOLO PL CERAMIC



HESTIA SOLO 180 CERAMIC

PL = Pealtühendus

TOOTEINFO:

Soojusenergia:	59 kWh	PL: 60,8 kWh
Energiaefektiivsus:	86 %	PL: 88 %
CO%:	0,09 %	PL: 0,09 %
Soojussalvestusvõime:		
	100 % 6,6 h	PL: 8,1 h
	50 % 22,0 h	PL: 26,8 h
	25 % 35,5 h	PL: 43,3 h

TOOTENUMBRID:

Toote	Tootekood	Kaal (kg)	Kõrgus (mm)
HESTIA SOLO CERAMIC	2SC	1710	1831
HESTIA SOLO PL CERAMIC	2SPC	2180	1831
HESTIA SOLO 180 CERAMIC	2SC180	1710	1831

PAIGALDAMISEKS VAJALIK:

* Müürisegu 1 x 25 kg (ei ole NunnaUuni saadetises)

TOOTEINFO

	KÜPSETUSAHI / PRAEAAHI		KÜTTEPUUD			LÕÖRI ARVUTUSVÄÄRTUSED (1)				MAKSIMAALNE TEMPERAATUUR LÕÖRIS, TURVALISUSE TESTIL
	Laius [mm]	Sügavus [mm]	Pikkus [cm]	Maksimaalne küttepuude kogus, [kg]	Pikkus leivaahjus [cm]	Suitsugaaside temperatuur [°C]	Min tõmme lõõris [Pa]	Massivool [g/s]	Lõõri-ühendus Ø (min.)	Temperatuur °C
Hestia Solo Ceramic	384	356	33	16	-	208	-12	17	160	295
Hestia Solo PL Ceramic	384	356	33	16	-	173	-12	17	180	362
Hestia Solo 180 Ceramic	384	356	33	16	-	208	-12	17	160	295

LÕÕRIÜHENDUSE TABEL

	SOOVITATAV LÕÕR [mm]				LÕÕRIÜHENDUSE MÕÖDUD [mm]			SISSETULEV ÕHK			
	u 150x150	u 150x200	u 150x300	üm-margune Ø	[A]	[B]	[C]	Õhukanali asukoht L [mm]	Õhujuhtimis-süsteem	HRT	Põlemisõhk umbes m³/h
Hestia Solo Ceramic	-	x	x	160-210	150-180	250	350	370	-	920006	35 - 50
Hestia Solo PL Ceramic	-	-	-	180	-	-	-	514	-	920006	35 - 50
Hestia Solo 180 Ceramic	-	x	x	160-210	150-180	250	350	370	-	920006	35 - 50

OHUTUSKAUGUSED SÜTTIVATEST MATERJALIDEST

	Standardi EN 15250 järgi			
	Tagant	Külgedelt	Üles	Ees
Hestia Solo Ceramic	50	200	200	1000
Hestia Solo PL Ceramic	50	200	200	1000
Hestia Solo 180 Ceramic	1000	200	200	1000

1) Kortnalõõri arvutusväärtused kehtivad riikides, kus nõutakse korstnalõõri arvutamist vastavalt standarditele DIN 18160 ja DIN EN 13384. Soovitav on kontakteeruda eelnevalt korstnapühkijaga.

MÄRKUSED!

Soovituslik min.korstnalõõri kõrgus on 5m. Riikides, kus on nõutav kortnalõõri arvutamine, peab lõõri kalkulasioon vastama kehtivatele juhiste ja määruste.

Alati on soovitat kasutada siibrit tõmbe reguleerimiseks korstnalõõris või korstnaühenduses. Joonisel on toodud Soomes kasutatav variant.

Ahju paigaldamisel tuleb järgida konkreetses riigis ja regioonis kehtivaid eeskirju

