


JOYA TUNNEL



JOYA TUNNEL PL FULL CIRCULATION

TOOTEINFO:

Soojusenergia:	56,6 kWh	PL fc: 54,1 kWh
Energiaefektiivsus:	82 %	PL fc: 78 %
CO%:	0,09 %	PL fc: 0,09 %
Soojussalvestusvõime:		
	100 % 5,9 h,	PL fc: 6,2 h
	50 % 20,8 h,	PL fc: 20,6 h
	25 % 35,5 h,	PL fc: 33,3 h

TOOTENUMBRID:

Toote	Tootenumbrid	Kaal kg	Kõrgus mm
JOYA TUNNEL	2TT	1465	1536
JOYA TUNNEL PL FULL CIRC.	2TTPK	1415	1536

PAIGALDAMISEKS VAJALIK:

*Müürisegu 1 x 25 kg (ei ole NunnaUuni saadetises)

TOOTEINFO

	KÜPSETUSAHI / PRAEABI		KÜTTEPUUD			LÕÖRI ARVUTUSVÄÄRTUSED (1)				MAKSIMAALNE TEMPERatuur LÕÖRIS, TURVALISUSE TESTIL
	Laius [mm]	Sügavus [mm]	Pikkus [cm]	Maksimaalne puude kogus [kg]	Pikkus leivaahjus [cm]	Suitsugaaside temperatuur [°C]	Min lõõritõmme [Pa]	Massivool [g/s]	Lõõriühendus Ø (min.)	Temperatuur °C
Joya Tunnel	-	-	33	16	-	261	-12,3	19	160	321
Joya Tunnel PL full circul.	-	-	33	16	-	310	-12	21	180	397

LÕÕRIÜHENDUSE TABEL

	SOOVITATAV LÕÕR [mm]				LÕÕRIÜHENDUSE MÕÕDUD [mm]			SISSETULEV ÕHK			
	u 150x150	u 150x200	u 150x300	ümmargune Ø	[A]	[B]	[C]	Õhukanal asukoht L [mm]	Õhujuhtimis-süsteem	HRT	Põlemisõhk umbes m³/h
Joya Tunnel	-	x	x	160-210	150-180	250	350	370	-	920006	35 - 50
Joya Tunnel PL full circul.	-	-	-	180	-	-	-	370	-	920006	35 - 50

OHUTUSKAUGUSED SÜTTIVATEST MATERJALIDEST

	CE sertifikaat (EN 15250)			
	Tagant	Külgedelt	Üles	Ees
Joya Tunnel	1000	150	200	1000
Joya Tunnel PL full circul.	1000	150	200	1000

1) Kortnalõõri arvutusväärtused kehtivad riikides, kus nõutakse korstnalõõri arvutamist vastavalt standarditele DIN 18160 ja DIN EN 13384 .
Soovitav on kontakteeruda eelnevalt korstnapühkijaga.

MÄRKUSED!

Soovituslik min.korstnalõõri kõrgus on 5m. Riikides, kus on nõutav kortnalõõri arvutamine, peab lõõri kalkultatsioon vastama kehtivatele juhistele ja määrustele.
Alati on soovitat kasutada siibrit tõmbe reguleerimiseks korstnalõõris või korstnaühenduses. Joonisel on toodud Soomes kasutatav variant.

Ahju paigaldamisel tuleb järgida konkreetses riigis ja regioonis kehtivaid eeskirju

