

TOOTEINFO:


Soojusenergia:	73,7 kWh
Energiaefektiivsus:	85 %
CO%:	0,09 %
Soojussalvestusvõime:	
100 %	7,6 h
50 %	25,0 h
25 %	41,9 h

TOOTENUMBRID:


Toote	Tootekood	Kaal (kg)	Kõrgus (mm)
BLANKA TUNNEL CERAMIC	3TTC	1810	1831

PAIGALDAMISEKS VAJALIK:


* Müürisegu 1 x 25 kg (ei ole NunnaUuni saadetises)



BLANKA TUNNEL CERAMIC
Blanco



BLANKA TUNNEL CERAMIC
Negro



BLANKA TUNNEL CERAMIC
Nieve

PL = Pealtühendus

TOOTEINFO

	KÜPSETUSAHI / PRAEAAHI		KÜTTEPUUD			LÕÖRI ARVUTUSVÄÄRTUSED (1)				MAKSIMAALNE TEMPERATUUR LÕÖRIS, TURVALISUSE TESTIL
	Laius [mm]	Sügavus [mm]	Pikkus [cm]	Maksimaalne küttepuude kogus, [kg]	Pikkus leivaahjus [cm]	Suitsu-gaaside temperatuur [°C]	Min tõmme lõõris [Pa]	Massivool [g/s]	Lõõri-ühendus Ø (min.)	Temperatuur °C
Blanka Tunnel Ceramic	-	-	33	20	-	214	-12	19	160	321

LÕÕRIÜHENDUSE TABEL

	SOOVITATAV LÕÕR [mm]				LÕÕRIÜHENDUSE MÕÖDUD [mm]			SISSETULEV ÕHK			
	u 150x150	u 150x200	u 150x300	üm-margune Ø	[A]	[B]	[C]	Õhukanali asukoht L [mm]	Õhujuhtimis-süsteem	HRT	Põlemisõhk umbes m³/h
Blanka Tunnel Ceramic	-	x	x	160-210	150-180	250	350	370	-	920006	35 - 50

OHUTUSKAUGUSED SÜTTIVATEST MATERJALIDEST

	Standardi EN 15250 järgi			
	Tagant	Külgedelt	Üles	Ees
Blanka Tunnel Ceramic	1000	200	200	1000

1) Kortnalõõri arvutusväärtused kehtivad riikides, kus nõutakse korstnalõõri arvutamist vastavalt standarditele DIN 18160 ja DIN EN 13384. Soovitav on kontakteeruda eelnevalt korstnapühkijaga.

MÄRKUSED!

Soovituslik min.korstnalõõri kõrgus on 5m. Riikides, kus on nõutav kortnalõõri arvutamine, peab lõõri kalkulatsioon vastama kehtivatele juhiste ja määruste.

Alati on soovitatav kasutada siibrit tõmbe reguleerimiseks korstnalõõris või korstnaühenduses. Joonisel on toodud Soomes kasutatav variant.

Ahju paigaldamisel tuleb järgida konkreetses riigis ja regioonis kehtivaid eeskirju

