


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº

181

1.	Modelo:	Habit 50 V + T
2.	Código:	E2100+T
3.	Aplicación de uso del artículo:	Aparato no insertable para quemar combustibles sólidos. Cuya función es calentar el espacio donde esta instalado. Combustible: Madera
	Nombre del fabricante:	Manufacturas Rocal S.A
4.	Dirección del fabricante:	Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España
5.	Dirección de contacto:	N.A
6.	EVCP (Sistemas de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones):	Sistema 3
7.	Laboratorio notificado:	Acteco s.r.l
	Informe número:	1880-CPR-008-007-19

8. Prestaciones declaradas	
Características esenciales	Prestaciones
Especificación técnica armonizada:	UNE-EN 13229
Reacción al fuego:	A1
Distancia a materiales combustibles	500 mm
	500 mm  500 mm
	1000 mm
Riesgo de caída de combustible:	N.A
Emission of combustion products:	CO: 0,048 %
	NOx : 102,00 mg/Nm ³
	OGC : 51,00 mg/Nm ³
	Partículas: 13,00 mg/Nm ³
Temperatura superficial:	Conforme
Seguridad eléctrica:	Conforme
Accesibilidad y limpieza:	Conforme
Temperatura de humos (Potencia nominal)	220,8 °C
Resistencia mecánica (para soportar una chimena/conducto de humos):	Conforme
Potencia nominal cedida al ambiente:	8,7 kW
Rendimiento:	86,3 %

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 8. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Centelles, 30/06/2020



Ramon Roma Viñets


Administrador

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nº

181

1.	Model	Habit 50 V + T
2.	Code:	E2100+T
3.	Intended use of the product:	Non insertable appliance to burn solid fuels. Whose function is to heat the space where it is installed. Fuel: Wood
	Manufacturer name:	Manufacturas Rocal S.A
4.	Manufacturer direction:	Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España
5.	Contact direction:	N.A
6.	AVCP (System of assessment and verification of constancy of performance):	System 3
7.	Notified body:	Acteco s.r.l
	Test report number:	1880-CPR-008-007-19

8. Declared performance	
Essential characteristics	Performance
Harmonized technical specification:	UNE-EN 13229
Fire reaction:	A1
Distance to combustible materials:	500 mm
	500 mm  500 mm
	1000 mm
Risk of burning fuel falling out:	N.A
Emission of combustion products:	CO: 0,05 %
	NOx: 102 mg/Nm ³
	OGC: 51 mg/Nm ³
	Dust: 13,00 mg/Nm ³
Surface temperature:	Pass
Electrical safety:	Pass
Cleanability:	Pass
Flue gas temperature (Nominal output):	220,8 °C
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue):	Pass
Room heating nominal output:	8,7 kW
Performance:	86,3 %

The performance of the product identified in points 1 and 2 are in accordance with the set of performance declared in point 8. This declaration of benefits is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Centelles, 30/06/2020



Ramon Roma Viñets


Manager

DECLARATION DE PERFORMANCE

N°

181

1.	Modèle :	Habit 50 V + T
2.	Codigo :	E2100+T
3.	Usage prévu de l'article :	Appareil non insérable pour brûler des combustibles solides. Dont la fonction est de chauffer l'espace où il est installé. Combustible: Bois
	Nom du fabricant :	Manufacturas Rocal S.A
4.	Adresse du fabricant :	Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España
5.	Adresse du contact :	N.A
6.	EVCP (Système d'évaluation et vérification de la constance des performances) :	Sistema 3
	Laboratoire certificateur :	Acteco s.r.l
7.	Numéro du rapport de test :	1880-CPR-008-007-19

Performances déclarées	
Caractéristiques essentielles	Performances
Spécification technique harmonisée :	UNE-EN 13229
Réaction au feu :	A1
Distance aux matériaux combustibles :	500 mm
	500 mm  500 mm
	1000 mm
Risque de chute de combustibles :	N.A
Emissions des produits de combustion :	CO: 0,05 %
	NOx : 102 mg/Nm ³
	OGC : 51 mg/Nm ³
	Partículas: 13,00 mg/Nm ³
Température de surface :	Conforme
Sécurité électrique :	Conforme
Accessibilité et nettoyage :	Conforme
Température des fumées (Puissance nominale) :	220,8
Résistance mécanique (pour supporter une cheminée/conduit de fumées) :	Conforme
pièce/environnement :	8,7
Rendement :	86,3 %

Les performances du produit identifié aux point 1 et 2 sont conformes avec l'ensemble des performances déclarées au point 8. La présente déclaration de performances est émise, conformément au Règlement Européen (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par et au nom du fabricant par :

Centelles, 30/06/2020






Ramon Roma Viñets



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°

181

1.	Modello:	Habit 50 V + T																																				
2.	Codice:	E2100+T																																				
3.	Applicazione uso articolo:	Apparecchio non plug-in per la combustione di combustibili solidi. La cui funzione è di riscaldare lo spazio in cui è installato. Carburante: legno																																				
	Nome produttore:	Manufacturas Rocal S.A																																				
4.	Indirizzo del produttore:	Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España																																				
5.	Indirizzo di contatto:	N.A																																				
6.	EVCP (Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni):	Sistema 3																																				
	Laboratorio notificato:	Acteco s.r.l																																				
7.	Numero del rapporto:	1880-CPR-008-007-19																																				
8.	Prestazioni dichiarate <table border="1"> <thead> <tr> <th>Caratteristiche essenziali</th> <th>Prestazioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Specifiche tecniche armonizzate:</td> <td>UNE-EN 13229</td> </tr> <tr> <td>Reazione al fuoco:</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Distanza da materiali combustibili</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>500 mm  500 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1000 mm</td> </tr> <tr> <td>Rischio di caduta di carburante:</td> <td>N.A</td> </tr> <tr> <td>Emissione di prodotti della combustione:</td> <td>CO: 0,05 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NOx : 102 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OGC : 51 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Particules: 13,00 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Temperatura superficiale:</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Sicurezza elettrica:</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Accessibilità e pulizia:</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Temperatura del fumo (Potenza nominale)</td> <td>220,8</td> </tr> <tr> <td>Resistenza meccanica (per supportare un camino / canna fumaria):</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Potenza nominale trasferita all'ambiente:</td> <td>8,7</td> </tr> <tr> <td>Rendimento:</td> <td>86,3 %</td> </tr> </tbody> </table>		Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate:	UNE-EN 13229	Reazione al fuoco:	A1	Distanza da materiali combustibili	500 mm		500 mm  500 mm		1000 mm	Rischio di caduta di carburante:	N.A	Emissione di prodotti della combustione:	CO: 0,05 %		NOx : 102 mg/Nm ³		OGC : 51 mg/Nm ³		Particules: 13,00 mg/Nm ³	Temperatura superficiale:	Conforme	Sicurezza elettrica:	Conforme	Accessibilità e pulizia:	Conforme	Temperatura del fumo (Potenza nominale)	220,8	Resistenza meccanica (per supportare un camino / canna fumaria):	Conforme	Potenza nominale trasferita all'ambiente:	8,7	Rendimento:	86,3 %
Caratteristiche essenziali	Prestazioni																																					
Specifiche tecniche armonizzate:	UNE-EN 13229																																					
Reazione al fuoco:	A1																																					
Distanza da materiali combustibili	500 mm																																					
	500 mm  500 mm																																					
	1000 mm																																					
Rischio di caduta di carburante:	N.A																																					
Emissione di prodotti della combustione:	CO: 0,05 %																																					
	NOx : 102 mg/Nm ³																																					
	OGC : 51 mg/Nm ³																																					
	Particules: 13,00 mg/Nm ³																																					
Temperatura superficiale:	Conforme																																					
Sicurezza elettrica:	Conforme																																					
Accessibilità e pulizia:	Conforme																																					
Temperatura del fumo (Potenza nominale)	220,8																																					
Resistenza meccanica (per supportare un camino / canna fumaria):	Conforme																																					
Potenza nominale trasferita all'ambiente:	8,7																																					
Rendimento:	86,3 %																																					

Le prestazioni del prodotto identificate ai punti 1 e 2 sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate al punto 8. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Centelles, 30/06/2020


 Ramon Roma Viñets
 Amministratore