


HESTIA SOLO TUNNEL



HESTIA SOLO 180 TUNNEL

TOOTEINFO:

Soojusenergia:	59,6 kWh
Energiaefektiivsus:	86 %
CO%:	0,09 %
Soojussalvestusvõime:	
100 %	6,8 h
50 %	22,4 h
25 %	36,3 h

TOOTENUMBRID:

Toote	Tootenumbrid	Kaal kg	Kõrgus mm
HESTIA SOLO TUNNEL	2ST	1635	1824
HESTIA SOLO 180 TUNNEL	2ST180	1635	1824

PAIGALDAMISEKS VAJALIK:

* Müürisegu 1 x 25 kg (ei ole NunnaUuni saadetises)

TOOTEINFO

	KÜPSETUSAHI / PRAEAI		KÜTTEPUUD			LÕÖRI ARVUTUSVÄÄRTUSED (1)				MAKSIMAALNE TEMPERATUUR LÕÖRIS, TURVALISUSE TESTIL
	Laius [mm]	Sügavus [mm]	Pikkus [cm]	Maksimaalne puude kogus [kg]	Pikkus leivaahjus [cm]	Suitsu-gaaside temperatuur [°C]	Min lõõritõmme [Pa]	Massivool [g/s]	Lõõriühendus Ø (min.)	Temperatuur °C
Hestia Solo Tunnel Hestia Solo 180 Tunnel	384	356	33	16	-	201	-12	19	160	321

LÕÕRIÜHENDUSE TABEL

	SOOVITATAV LÕÖR [mm]				LÕÕRIÜHENDUSE MÕÖDUD [mm]			SISSETULEV ÕHK			
	u 150x150	u 150x200	u 150x300	ümmargune Ø	[A]	[B]	[C]	Õhukana-li asukoht L [mm]	Õhujuhtimis-süsteem	HRT	Põlemisõhk umbes m³/h
Hestia Solo Tunnel Hestia Solo 180 Tunnel	-	x	x	160-210	150-180	250	350	370	-	920006	35 - 50

OHUTUSKAUGUSED SÜTTIVATEST MATERJALIDEST

	CE sertifikaat (EN 15250)			
	Tagant	Külgedelt	Üles	Ees
Hestia Solo Tunnel Hestia Solo 180 Tunnel	1000	200	200	1000

1) Kortnalõõri arvutusväärtused kehtivad riikides, kus nõutakse korstnalõõri arvutamist vastavalt standarditele DIN 18160 ja DIN EN 13384 .
Soovitav on kontakteeruda eelnevalt korstnapühkijaga.

MÄRKUSED!

Soovituslik min.korstnalõõri kõrgus on 5m. Riikides, kus on nõutav kortnalõõri arvutamine, peab lõõri kalkulatsioon vastama kehtivatele juhiste ja määrustele.
Alati on soovitat kasutada siibrit tõmbe reguleerimiseks korstnalõõris või korstnaühenduses. Joonisel on toodud Soomes kasutatav variant.

Ahju paigaldamisel tuleb järgida konkreetses riigis ja regioonis kehtivaid eeskirju

